

Kejadian (Event 1)

1. Kejadian (Event)

- Event adalah sesuatu yang terjadi pada halaman HTML.
- Berikut ini terdapat beberapa bentuk kejadian yaitu jika pengguna memuat dokumen, pengguna memasukkan data, pengguna mengklik tombol dan sebagainya.
- Hal-hal tersebut diatur oleh even.
- Semua kejadian pada Javascript dapat anda tangani dengan menentukan kejadiannya.
- Biasanya kejadian(even) adalah sebuah fungsi, tetapi pada beberapa kasus, kita dapat menuliskan pernyataan-pernyataannya secara langsung.

Kejadian (Event 1)

- Berikut ini adalah daftar kejadian(event) pada JavaScript :

Kejadian	Keterangan
onClick	Kejadian yang dibangkitkan bila pengguna mengklik sebuah elemen form atau link.
onChange	Dibangkitkan bila informasi masukan pada sebuah elemen form (text, textarea, select) diubah oleh pengguna.
onBlur	Dibangkitkan ketika suatu elemen kehilangan focus masukan, yaitu ketika pengguna menekan tombol <tab> atau mengklik elemen lain form lainnya.
onFocus	Dibangkitkan bila sebuah elemen form menerima focus masukan; yaitu bila pengguna mengklik elemen form tersebut atau menekan tombol <tab> sehingga focus masukan berpindah ke elemen ini.
onAbort	Dibangkitkan bila pengguna menghentikan pemuatan citra (tag) yaitu bila pengguna menekan tombol stop atau mengklik link.
onError	Dibangkitkan bila terjadi kesalahan saat browser memuat dokumen atau citra.
onLoad	Dibangkitkan bila browser selesai memuat document
onUnload	Dibangkitkan bila pengguna keluar dari dokumen
onMouseOver	Dibangkitkan bila kursor mouse berada di atas sebuah link.
onMouseOut	Dibangkitkan bila kursor mouse keluar dari daerah link atau peta citra.
onReset	Dibangkitkan bila pengguna menekan tombol reset
onSelect	Kejadian yang dibangkitkan bila pengguna memilih sebagian atau seluruh teks pada elemen form yang berupa kotak teks.
onSubmit	Dibangkitkan ketika pengguna menekan tombol submit.

Kejadian (Event 1)

2. Penanganan Kejadian (Event)

- Berikut ini akan diberikan beberapa contoh program-program yang menggunakan kejadian-kejadian dalam aplikasinya.
- Contoh program yang menggunakan even OnClick :

Kejadian (Event 1)

```
<HTML><BODY><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function warna(pilihan)
{alert("Anda Memilih Warna " + pilihan);document.bgColor=pilihan;}
</SCRIPT><h1 align="center">Latihan Event OnClick</h1>
<hr width="500" color="black" noshade>
<h3 align="center">Pilih warna favorit anda.</h3>
<CENTER><FORM>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Biru" onClick="warna('lightblue')">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Pink" onClick="warna('pink')">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Coklat" onClick="warna('burlywood')">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Kelabu" onClick="warna('darkgray')">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Oranye" onClick="warna('peachpuff')">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Putih" onClick="warna('white')"></FORM>
<FORM> <IMG NAME="coolfan" SRC="fanoff.gif" width=61 height=72><BR>
<INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" Off " onClick="coolfan.src = 'fanoff.gif'">
  <INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" On " onClick="coolfan.src = 'fanon.gif'">
</FORM></CENTER><hr width="500" color="black" noshade>
</BODY></HTML>
```

Kejadian (event 1)

- Tampilannya Sebagai Berikut:



Kejadian (event 1)

- **Contoh Program yang menggunakan event OnBlur dan onFocus**
- `<HTML><BODY><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">`
- `function masukannim()`
- `{if (document.f.inim.value=="")`
- `{ alert("anda belum memasukkan nim"); } }`
- `function masukannama()`
- `{ if (document.f.inama.value=="")`
- `{ alert("anda belum memasukkan nama"); } }`
- `function masukanalamat()`
- `{ if (document.f.ialamat.value=="")`
- `{ alert("anda belum memasukkan alamat"); } }`
- `function terimakasih(){if`
`((document.f.inim.value!="")&&(document.f.inama.value!="")&&(documen`
`t.f.ialamat.value!=""))`
- `{ alert("Terima Kasih Telah mengisi Data"); }`
- `else alert("Mohon Data Dilengkapi"); }`
- `</SCRIPT>`

Kejadian (Event 1)

- `<h1 align="center">Latihan Event OnFocus dan OnBlur</h1>`
- `<hr width="600" color="black" noshade size="10">`
- ` <h3 align="center">R E G I S T R A S I</h3>`
- `<hr width="600" color="black" noshade size="2">`
- `<CENTER><form name="f" method="get">`
- `<TABLE> <tr> <td width="31%">NIM</td>`
- `<td width="7%">:</td> <td width="62%">`
- `<input type="text" name="inim" size="9" onFocus="window.status='Silahkan Mengisi NIM
Anda';" onBlur="masukannim()"> </td> </tr>`
- `<tr> <td width="31%">NAMA</td>`
- `<td width="7%">:</td> <td width="62%">`
- `<input type="text" name="inama" size="23" onFocus="window.status='Silahkan Mengisi
Nama Anda';" onBlur="masukannama()"> </td> </tr>`
- `<tr> <td width="31%">ALAMAT</td> <td width="7%">:</td>`
- `<td width="62%"><input type="text" name="ialamat" size="34"
onFocus="window.status='Silahkan Mengisi Alamat Anda';"
onBlur="masukanalamat()"></td>`
- `</tr></table><hr width="600" color="black" noshade size="2">`
- `<p><input type="BUTTON" value="Kirim" Onclick="terimakasih()">`
- `<input type="reset" value="Reset"></p>`
- `</form></center></BODY></HTML>`

Kejadian (Event 1)

- Tampilannya:



Kejadian (Event1)


- Program yang menggunakan even onLoad dan onUnload
- <HTML><BODY Onload="tanggal()" OnUnload="tutup()">
- <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
- function tanggal()
- { var d = new Date(); var y = d.getFullYear();
- var m = d.getMonth() + 1; var d = d.getDate();
- var t = d + '/' + m + '/' + y + ' ';
- defaultStatus = "Anda datang pada tanggal " + t + " .";
- alert("Selamat Datang Teman \n Silahkan Masuk Ke Websitemu"); }
- function timer()
- {var d = new Date(); var jam = d.getHours();
- var menit = d.getMinutes(); var detik = d.getSeconds();
- var strwaktu = (jam<10)?"0"+jam:jam;strwaktu +=(menit<10)?"0"+menit:" :
"+menit;strwaktu +=(detik<10)?"0"+detik:" :
"+detik;document.f.txtwaktu.value=" "+strwaktu;setTimeout("timer()",200);}
- function tutup()
- {window.alert("Terimakasih Telah Berkunjung\nJangan lupa Datang kembali Ya..");} </SCRIPT>

Kejadian (Event1)

- `<h1 align="center">Latihan Event OnLoad dan OnUnLoad</h1>`
- `<hr width="600" color="black" noshade size="10">`
- ``
- `<h3 align="center">SELAMAT DATANG</h3>`
- `<CENTER><form name="f">`
- `<h4 align="center">Sekarang Menunjukkan Jam</h4>`
- `<input type="Text" size="16" name="txtwaktu">`
- `<hr width="600" color="black" noshade size="2">`
- `</form><SCRIPTLANGUAGE="JavaScript">timer()</SCRIPT>`
- `</center></BODY></HTML>`

Kejadian (Event1)

- Tampilannya:



Kejadian (Event 1)


- Program Yang Menggunakan even onMouseOut dan onMouseOver
- <HTML><BODY>
- <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
- function g1()
- { document.f.imgfan.src="fanon.gif" }
- function g2(){ document.f.imgfan.src="fanoff.gif" }
- </SCRIPT>

Kejadian (Event 1)


- `<h1 align="center">Latihan Event OnMouseOver dan OnMouseOut</h1>`
- `<hr width="600" color="black" noshade size="10">`
- `<h3 align="center">SELAMAT DATANG</h3>`
- `<CENTER><form name="f">`
- ``
- `<h4 align="center">Kalo Kepanasan Tunjuk Kipas Angin Saja</h4>`
- ``
- `<IMAGE NAME="imgfan" SRC="fanoff.gif" WIDTH=61 HEIGHT=72 BORDER=0>`
- `<p>Contoh Link Dengan Even</p>`
- `Google.Com`
- `
 Teknik Informatika UNIKOM `
- `<hr width="600" color="black" noshade size="2">`
- `</form></center></BODY></HTML>`

Kejadian (Event 1)

- Tampilannya:



The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window. The title bar reads "D:\bahan ajar\javascript\76437~ue.html - Microsoft Internet Explorer". The address bar contains "D:\bahan ajar\javascript\76437~ue.html". The main content area has a yellow background and features the following text and elements:

- Latihan Event OnMouseOver dan OnMouseOut** (Large black text)
- SELAMAT DATANG** (Black text)
- JAWA BARAT** (White text inside a green-bordered yellow box)
- Kalo Kepanasan Tunjuk Kipas Angin Saja (Black text)
- 
- Contoh Link Dengan Even (Black text)
- [Google.Com](#) (Underlined blue text)
- [Teknik Informatika UNIKOM](#) (Underlined blue text)

The browser's taskbar at the bottom shows "Gemah Ripah Repeh Rapih" on the left and "My Computer" on the right.